

Termékinformáció

PROSEAL CF 560

A PROSEAL-termékcsalád a cink és cinköntvények speciális passziváló eljárása, mellyel magas korrózióállóság érhető el, ezen felül pedig egy rendkívül gazdaságos eljárás.

A PROSEAL CF 560 termékünk kobaltmentes fekete passziváló cinknikkel ötvözet fürdőkhöz, kiváló feketeszínező hatással 12-15%-os nikkelbeépülés mellett.

PROSEAL CF 560 előnyei:

- Króm(VI)- és kobaltvegyület-mentes passziváló eljárás
- Mélysötét passziváló réteget hoz létre Top Coat nélkül is
- Gazdaságos működés:
 - alacsony munkahőmérséklet (szobahőmérséklet)
 - hosszú élettartam állandó külalakkal
- Kimagasló fürdőstabilitás
- Függesztett- és dob technológiákhoz egyaránt alkalmazható



OPAL 5000 vagy 7000 + PROSEAL CF 560 + SURFASEAL WL 300

Munkafolyamat	
PROSEAL CF 560 Part 1	7 –12 %
PROSEAL CF 560 Part 2	7 –12 %
pH-érték	1,6 –2,2
Hőmérséklet	20 –35 °C

Szívesen adunk további információt a PROSEAL-termékcsalád más termékeivel és az ide tartozó elektrolitokkal kapcsolatban: AZUR HT 5 (savas cink), TOPAS 3100 (lúgos cink ill. cink-vas) és OPAL 5000, ill. 7000 (lúgos cink-nikkel) és JADE 1000 (savas cink-nikkel).

További kérdés esetén az illetékes külszolgálatunk áll rendelkezésére.