

PROSEAL Additiv Y

A PROSEAL Additiv- termékcsalád a cink és cinköntvények speciális passziváló eljárása, mellyel magas korrózióállóság érhető el, ezen felül pedig egy rendkívül gazdaságos eljárás.

A PROSEAL Additiv Y előnyei:

- Kiegészítése a PROSEAL XZ 111, 130 illetve 500 termékünknek, a cink és cink-vas felületekhez
- Nagyon szép sárga szín (sárgától az aransárga-piros-szivárványos színig)
- Gazdaságos üzemeltetés az alacsony feltöltési koncentrációnak köszönhetően.
- Kevés cinkbeoldás a magas pH-érték miatt, ezáltal hosszú élettartam
- A követő lakkozás után a sárga szín nem fakul ki
- A termék természetesen folyékony és így könnyen kezelhető



Munkafeltételek	Cink	Cink-vas
PROSEAL XZ 111, 130 illetve 500	10-12%	10-12%
PROSEAL Additiv Y	1-2%	1-2%
pH-érték	2,5 - 3,2	2,5 - 3,2
Hőmérséklet	25 - 40 °C	25 - 40 °C

Szívesen adunk tájékoztatást kínálatunk további termékeiről, mint pl. TOPAS 4100 (lúgos cink- ill. cink-vas), és a PROSEAL-család termékei (passziváló eljárások).

További kérdés esetén az illetékes külszolgálatunk áll rendelkezésére.