

Termékinformáció

PROSEAL CF 550

A PROSEAL-termékcsalád a cink és cinköntvények speciális passziváló eljárása, mellyel magas korrózióállóság érhető el, ezen felül pedig egy rendkívül gazdaságos eljárás.

A PROSEAL CF 550 termékünk kobaltmentes fekete passziváló cinknikkel ötvözetekhez, kiváló feketeszínező hatással 12-15%-os nikkelbeépülés mellett.

A PROSEAL CF 550 előnyei:

- Króm(VI)- és kobaltvegyület-mentes passziváló eljárás
- Mélysötét passziváló réteget hoz létre Top Coat nélkül is
- Gazdaságos működés:
 - alacsony munkahőmérséklet (szobahőmérséklet)
 - viszonylag magas pH-érték
- Kiváló fűrdőstabilitás, melynek köszönhetően egyetlen a passzivált felület
- Dob- és függesztett technológiákhoz egyaránt alkalmazható



OPAL Ni + PROSEAL CF 550 + SURFASEAL WL150

Munkafeltételek

PROSEAL CF 550 Part A	7-12 %
PROSEAL CF 550 Part B	7-12 %
pH-érték	1,8 - 2,2
Hőmérséklet	RT

Szívesen adunk további információt a PROSEAL-termékcsalád más termékeivel és az ide tartozó elektrolitokkal kapcsolatban: AZUR HT 4 (savas cink), TOPAS 3100 (lúgos cink ill. cink-vas) és OPAL Ni (lúgos cink-nikkel).

További kérdés esetén az illetékes külszolgálatunk áll rendelkezésére.