

PROSEAL XZ 500

A PROSEAL-termékcsalád a cink és cinköntvények speciális passziváló eljárása, mellyel magas korrózióállóság érhető el, ezen felül pedig egy rendkívül gazdaságos eljárás.

A PROSEAL XZ 500 termékünk **univerzális vastag rétegű passziváló** cink és cinköntvény felületekhez.

A PROSEAL XZ 500 előnyei:

- Univerzális passziváló cink, cink-vas, cink-nikkel és kadmium felületekhez.
- Raktározási és kezelési költséget takaríthat meg vele.
- A magas pH-érték miatt kevesebb cink kell a passziválóhoz.
- Gazdaságos működtetés az alacsony hőmérsékletnek és feltöltési koncentrációnak köszönhetően.
- Egykomponensű eljárás rendkívül magas korrózióállósággal.



Cink	Kék	Rétegvastagság	Cink-vas	Kék	Rétegvastagság
koncentráció	2 - 4 %	7-15%	koncentráció	3 - 5 %	7-10%
pH-érték	1,9-2,3	1,9-2,3	pH-érték	2,8-3,5	2,8-3,5
hőmérséklet	20- 30 °C	30-40 °C	hőmérséklet	20- 30 °C	20-40 °C

Cink-nikkel	Átlátszó	Kadmium	Átlátszó	Rétegvastagság
koncentráció	8 - 10 %	koncentráció	4 - 6 %	8-12%
pH-érték	3,8- 4,2	pH-érték	2,8- 3,5	2,2-2,5
hőmérséklet	20- 30 °C	hőmérséklet	20- 30 °C	20-30 °C

Szívesen adunk további információt a PROSEAL-termékcsalád más termékeivel és az ide tartozó elektrolitokkal kapcsolatban is: AZUR HT 4 (savas cink), TOPAS 3100 (lúgos cink ill. cink-vas) és OPAL Ni (lúgos cink-nikkel).

További kérdés esetén az illetékes külszolgálatunk áll rendelkezésére.

KIESOW Magyarország Kft.
H-1016 Budapest, Mészáros u. 12. IV. em. 2/b
Telefon (+36) 1 362 60 52
Telefax (+36) 1 362 60 53
iroda@kiesow.hu
www.kiesow.hu